G-Box Expert GL-5 80W-90

Высококачественное минеральное масло

Высокая стабильность против окисления

Ведущие мосты

EP Отличные противозадирные свойства

Низкотемпературные свойства

G-Box Expert GL-5 80W-90 – трансмиссионное масло, предназначенное для использования в редукторах ведущих мостов, раздаточных коробках, коробках отбора мощности и других узлах, требующих применения масел класса API GL-5. Масло обеспечивает бесперебойную работу агрегатов трансмиссии техники при высоких и ударных нагрузках в условиях сурового климата.

Применение

- Редукторы ведущих мостов с гипоидными передачами легковых и грузовых автомобилей
- Высоконагруженные агрегаты трансмиссий, где требуются масла уровня свойств API GL-5
- Несинхронизированные МКПП или МКПП со стальными синхронизаторами
- Не рекомендуется применять в агрегатах трансмиссий с синхронизаторами из сплавов цветных металлов

Преимущества

Адаптивная технология масла **G-Box Expert GL-5** с применением комплекса функциональных присадок позволяет обеспечивать высокую эффективность и производительность трансмиссий различной техники:

Особенности	Потенциальные выгоды
Отличные противозадирные характеристики	Защита шестерен и подшипников от питтинга и задира – максимальный ресурс агрегатов трансмиссии в тяжелых рабочих условиях
Отличные противоизносные свойства	Стабильная работа агрегатов трансмиссий в широком диапазоне скоростей и нагрузок – экономия на сервисном обслуживании
Высокая стабильность к окислению	Минимизация образования кислот и отложений на деталях – максимальный межремонтный пробег
Отличные низкотемпературные свойства	Улучшенная текучесть масла – обеспечение плавного начала движения в условиях сурового климата
Совместимость с материалами уплотнений	Инертность по отношению к материалам сальников и прокладок – снижение вероятности утечек масла и экономия смазочных материалов

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пер. Дегтярный, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел.: +7 (812) 449-74-45

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: 365@gazprom-neft.ru. 12/2025

Типичные характеристики

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	14,8	ГОСТ 33
Температура вспышки в открытом тигле, °С	240	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С	-37	ГОСТ 20287 (метод Б)
Вязкость динамическая по Брукфильду при -26°С, мПа*с	115500	ASTM D 2983
Плотность при 15 °С, кг/м^3	886	ГОСТ Р 57037

Спецификации

- API GL-5
- ПАО «АВТОВАЗ»

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пер. Дегтярный, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел.: +7 (812) 449-74-45

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: 365@gazprom-neft.ru. 12/2025