

G-Energy F Synth W 0W-30



Моторное
масло



На основе
ПАО и G-Base



Всесезонное,
SAE 0W-30



Сниженный расход
масла за счет
малой
испаряемости




Для
бензиновых и
дизельных
двигателей



Усиленная
защита
двигателей с
турбонаддувом



Высокая
чистота
двигателя



Легкий запуск и
мгновенная
защита


G-Energy F Synth W 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) и базовых компонентов G-Base, разработанное специально для бензиновых и дизельных двигателей ведущих немецких автопроизводителей. Благодаря сниженной зольности продукт рекомендован для применения в двигателях с современными системами очистки выхлопных газов, включая сажевые фильтры (DPF) и катализаторы (TWC). Масло эффективно защищает детали от образования отложений и шлама, поддерживает чистоту мотора, а высокие противоизносные свойства обеспечивают надежную работу в двигателях, в том числе оборудованных насос-форсункой

Применение



- Рекомендовано для применения в двигателях легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей концернов Volkswagen AG
- Для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) парка автомобилей, где требуется масло класса вязкости SAE 0W-30 и уровня эксплуатационных свойств ACEA C3, API SN
- Рекомендуются для применения в двигателях, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF и GPF), катализаторами (TWC) и системами селективного каталитического восстановления (SCR)

Преимущества

	Специальная разработка для двигателя автомобилей немецкого концерна с учетом требований VW 504.00/ 507.00
	Является продуктом со сниженным содержанием сульфатной золы, серы и фосфора. Соответствует требованиям ACEA C3, совместимо с системами очистки выхлопных газов
	Полностью синтетическая базовая основа обеспечивает высокую стабильность масла против окисления
	Надёжно защищает от износа даже при высоких нагрузках
	Высокая стойкость к образованию высокотемпературных и низкотемпературных отложений

Спецификации

- ACEA C3
- VW 504 00
- VW 507 00
- Porsche C30

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Класс вязкости	0W-30	SAE J300
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °C при 100 °C	64,0 12,1	ASTM D 445 ASTM D 445
Индекс вязкости	190	ASTM D 2270
Динамическая вязкость CCS, при -35°C	5613	ASTM D5293
Температура вспышки в открытом тигле, °C	240	ASTM D 92
Температура застывания, °C	-55	ASTM D 97
Плотность при 20 °C, кг/м ³	840,5	ASTM D 4052
Щелочное число, мг КОН/г	7,2	ASTM D 2896

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

