

G-Energy Flushing Oil

G-Energy Flushing Oil – высокоэффективное промывочное масло, предназначенное для промывки систем смазки двигателей внутреннего сгорания автомобилей без разборки, перед заменой моторного масла

Применение

- Предназначено для промывки бензиновых и дизельных двигателей без разборки при плановой сервисной замене масла, после использования масла с недостаточным уровнем эксплуатационных свойств или при превышении установленного срока замены масла
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей LADA производства АО «АВТОВАЗ»
- Для промывки двигателя необходимо прогреть двигатель 20-30 минут на холостом ходу, слить старое масло, залить промывочное и запустить двигатель на холостых оборотах на 15-25 минут. Далее слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить свежее моторное масло

Преимущества

- Быстро и эффективно очищает детали двигателя от отложений различного вида и механических примесей
- Совместимо с материалами уплотнений
- Обеспечивает защиту деталей двигателя в процессе промывки
- Не влияет на эксплуатационные свойства масла, заливаемого после промывки

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	G-Energy Flushing Oil
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	8,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	232
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Массовая доля активных элементов, %: • кальция • цинка	ASTM D 6481	0,2 0,07
Плотность при 20 °С кг/м ³	ASTM D 4052	879

Спецификации

- ПАО «АВТОВАЗ»

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

