



G-Energy Synthetic Super Start 5W-40



Моторное
масло



Синтетические
базовые масла
G-Base



Всесезонное,
SAE 5W-40



Для бензиновых и
дизельных
двигателей



Совместимость
с сажевыми
фильтрами



Уверенный
запуск
двигателя



Высокая
чистота
двигателя



Максимальная
защита от
окисления



G-BASE SYNTHETIC TECHNOLOGY — инновационная технология производства смазочных материалов, объединяющая современные научные достижения, уникальные рецептуры, передовое производство и контроль качества продукции

G-Energy Synthetic Super Start 5W-40 – синтетическое малозольное моторное масло на основе базовых компонентов G-Base с улучшенными низкотемпературными свойствами. Применимо для бензиновых и дизельных двигателей и совместимо с современными системами снижения токсичности выхлопных газов (в том числе с сажевыми фильтрами (DPF) и катализаторами (TWC)). Обеспечивает лёгкий запуск и надёжную защиту двигателя в широком диапазоне температур, в том числе при эксплуатации при низких температурах

Применение



- Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей
- Для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, где требуется вязкость SAE 5W-40 и необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA C3, API SP или ниже
- Для автомобилей, эксплуатируемых в том числе в условиях климата с большими перепадами температур
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей, оборудованных современными системами очистки выхлопных газов, включая сажевые фильтры (DPF) и катализаторы (TWC)

Преимущества

	Обеспечивает лёгкий запуск двигателя при использовании в любых климатических зонах, в том числе при низких температурах
	Защищает двигатель от низкотемпературных отложений при прогреве двигателя
	Предотвращает негативные последствия при запуске двигателя
	Обеспечивает плавность и снижение шума работы двигателя на протяжении всего периода работы: от старта до остановки
	Совместимо с системами снижения токсичности выхлопных газов за счет пониженной зольности

Спецификации

- ACEA C3
- API SP
- VW 505 00/ 505 01
- MB 229.52, 229.51, 229.31
- BMW Longlife-04 (<2019 г.в.)
- dexos2
- Ford WSS-M2C917-A
- Fiat 9.55535-S2

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Класс вязкости	5W-40	SAE J300
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 40 °C при 100 °C	92 14,7	ASTM D 445 ASTM D 445
Индекс вязкости	173	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	235	ASTM D 92
Температура застывания, °C	-41	ASTM D 97
Плотность при 15 °C, кг/м ³	852	ASTM D 4052
Щелочное число, мг КОН /г	8,0	ASTM D 2896

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

