

G-Energy Expert L 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40



Моторные
масла



Полусинтетические
масла



Сохранение срока
службы двигателя с
пробегом



Всесезонные,
SAE 5W-30,
5W-40, 10W-30, 10W-40



Для бензиновых и
дизельных
двигателей

G-Energy Expert L 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 — серия моторных масел, предназначенных для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с пробегом, работающих в различных условиях эксплуатации. Поддерживает давление в системе смазки, обеспечивает надежную работу двигателя с пробегом и имеет повышенную стойкость к топливу переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm).

Применение



- Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков европейских, российских и других производителей
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей с пробегом, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL и API CF* (*кроме SAE 10W-40) и ниже

Преимущества

Адаптивная технология масел **G-Energy Expert L** обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке:

	Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений
	Уверенность в защите двигателя при использовании топлив переменного качества за счет запаса щелочного числа
	Обеспечение давления масла в системе смазки двигателей со значительным пробегом
	Снижение вероятности утечек за счет совместимости с материалами уплотнений

Спецификации

- API SL
- API CF*
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 501 01/ VW 505 00
- ПАО «АВТОВАЗ»**

*- только 5W-30, 5W-40, 10W-30

** - только 5W-30, 5W-40, 10W-40

Показатели	Значение				Метод
	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °С	71,7	88,1	82,5	95,4	ASTM D 445
при 100 °С	11,9	14,3	12,4	14,3	ASTM D 445
Индекс вязкости	163	170	148	155	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	233	235	226	230	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-46	-43	-46	-45	ГОСТ 20287
Плотность при 15 °С, кг/м ³	854	857	867	870	ASTM D 4052
Щелочное число, мг/г КОН	10,6	12,0	10,7	13,3	ГОСТ 11362

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

