GAZPROMNEFT OCEAN CSO 7

Системное Масло

7

Щелочное Число (BN)

Разработано для предотвращения образования коррозии и отложений

Gazpromneft Ocean CSO 7 – высококачественное масло с щелочным числом 7 и классом вязкости SAE 30 для циркуляционных систем двухтактных крейцкопфных дизельных двигателей.

Gazpromneft Ocean CSO 7 производится из высококачественных масел высокой степени очистки. Масло препятствует образованию коррозии и вспениванию, оптимальное щелочное число эффективно нейтрализует продукты сгорания топлива. Специально подобранные присадки обеспечивают высокий уровень моющих свойств, защищающий картер от загрязнений. Оптимальное сочетание моющих свойств и устойчивости к окислению обеспечивает чистоту каналов и полостей охлаждения поршней.

Характеристики и преимущества

1. Защита от износа
Защищает подшипники и чистые металлические детали в смазочной системе двигателя от коррозионного износа.
2. Детергентно-диспергирующие свойства
Поддерживает картер двигателя, поршневые каналы и маслопроводы в чистоте.
3. Защита от коррозии
Защищает детали двигателя от коррозии во время его простоя.
4. Защита от ржавления
Защищает все части двигателя от ржавления.
5. Устойчивость к пенообразованию
Предотвращает вспенивание, обеспечивает плавную работу масляных насосов и беспрерывную подачу масла на все смазываемые части двигателя.
6. Быстрая и легкая очистка
Легко очищается стандартными судовыми устройствами маслоочистки.

Применение

Масло Gazpromneft Ocean CSO 7 рекомендовано для использования в циркуляционных системах двухтактных крейцкопфных дизельных двигателей**.**

Details
that make it work

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить на сайте компании marine.gazprom-neft.com

OCEAN GAZPROMNEFT

Спецификации

Одобрения/Соответствия/Уровень свойств:	GAZPROMNEFT OCEAN CS07
MAN Diesel & Turbo	+
Winterthur Gas & Diesel (WÄRTSILÄ)	+
Japan Engine Corporation (MHI)	+

Показатели	GAZPROMNEFT OCEAN CS07
Класс вязкости SAE	30
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	11.6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	246
Температура застывания, °C	- 12
Индекс вязкости	95
Щелочное число, мг KOH/г	7.8
Зольность сульфатная, %	0.95
Плотность при 20 °C, г/см³	0.890

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масло **GAZPROMNEFT OCEAN CS07** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.

Details
that make it work

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить на сайте компании marine.gazprom-neft.com

OCEAN GAZPROMNEFT