

Gazpromneft Diesel Extra 10W, 30, 40, 50



Двигатель с
турбонаддувом



До Евро-2
включительно



Оптимальное
давление в
системе смазки



Высокие
нейтрализующие
свойства



Минеральные
масла



Моющие свойства

Gazpromneft Diesel Extra 10W, 30, 40, 50 - сезонные моторные масла для низких (SAE 10W), умеренных (SAE 30) и высоких температур окружающего воздуха (SAE 40, 50), разработанные для тяжелонагруженных дизелей с турбонаддувом, отвечающих экологическим требованиям до Евро-2 (включительно).

Масла серии Gazpromneft Diesel Extra содержат в составе высококачественные базовые масла и эффективный пакет присадок для поддержания работы двигателя в тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Отличная нейтрализующая способность → запас щелочного числа позволяет нейтрализовать кислоты, образующиеся при сгорании дизельного топлива с содержанием серы до 0,5 % → снижение затрат на эксплуатацию
- Высокие моющие свойства → эффективная борьба с высокотемпературными отложениями при высоких нагрузках → сохранение срока службы двигателя
- Снижение негативного воздействия сажи → предотвращение загущения масла сажей → оптимальное давление в системе смазки
- Хорошие вязкостные характеристики → сохранение прочной масляной пленки → эффективная защита от износа и максимальный срок эксплуатации деталей двигателя, узлов трансмиссии и гидравлической системы
- Улучшенная стабильность против окисления → сохранение рабочих характеристик масла в процессе эксплуатации → длительный срок службы масла

Применение



- Для внедорожной техники (сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) и коммерческого транспорта.
- Предназначено для дизельных двигателей с турбонаддувом (или без) экологического класса до Евро-2 включительно, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CF-4 или ниже.
- Применимы в гидравлических системах и трансмиссиях мобильной техники, где требуются вязкости SAE 10W и SAE 30.
- В бензиновых двигателях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SG (SAE 10W, 30).

Спецификации	Gazpromneft Diesel Extra 10W	Gazpromneft Diesel Extra 30	Gazpromneft Diesel Extra 40	Gazpromneft Diesel Extra 50
API CF				✓
API CF-4	✓	✓	✓	✓
API SG	✓	✓		
MTU		✓		
MB 228.0	✓	✓	✓	✓
Caterpillar TO-2	✓	✓		
Allison C-4	✓	✓		
MAN 270	✓	✓	✓	✓
Volvo VDS	✓	✓		

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Diesel Extra 10W	Gazpromneft Diesel Extra 30	Gazpromneft Diesel Extra 40	Gazpromneft Diesel Extra 50
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	6,3	11,8	15,0	21,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	153	136	92	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	222	242	252	268
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-41	-26	-16	-13
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9	9	11	11
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,3	1,3	1,5	1,5
Плотность, при 15 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,878	0,891	0,897	0,900

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

