

Gazpromneft EP 2, 3

Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок. Применяется в различных узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, в большинстве типов промышленного оборудования, а также в оборудовании, эксплуатируемом при высоких ударных нагрузках и удельных давлениях. Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

Преимущества

- Обладает высокими противозадирными и антикоррозионными свойствами.
- При различных нагрузках и температурных режимах работы сохраняет свою консистенцию, химическую и механическую стабильность.
- Хорошо выдерживает воздействие водой.
- Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа.
- Сохраняет консистенцию и смазывающую способность при высоких и низких температурах.
- Прочно удерживается на смазываемых поверхностях.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft EP-2	Gazpromneft EP-3
Соответствие стандарту	DIN 51502	КР 2 К-40	КР 3 К-40
Класс NLGI		2	3
Пенетрация перемешанной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	265-295	220-250
Диапазон рабочих температур, °С		От -40 до +130, кратковременно до +150	От -40 до +130, кратковременно до +150
Цвет	Визуальный	От светло-желтого до коричневого цвета	От светло-желтого до коричневого цвета
Структура	Визуальный	Однородная	Однородная
Тип загустителя		Литиевое мыло	Литиевое мыло
Базовое масло		Минеральное	Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	70	70
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	>190	>200
Пенетрация при температуре -20 °С	ГОСТ Р ИСО 13737	>100	>100
Выделение масла, %	ASTM D 6184	<5	
Трибологические характеристики на ЧШМ: ▪ нагрузка сваривания (P _С), Н	ГОСТ 9490	2450	

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

