

Gazpromneft Grease HighSpeed EP 3

Пластичная смазка на основе высокоочищенных минеральных масел, полученных с помощью процесса гидрокрекинга, и комплексного мыльного загустителя с добавлением противозадирных (EP) присадок. Работоспособна при температурах от -40 °С до +140 °С. Предназначена для смазывания средне- и малонагруженных подшипников качения электромоторов (в том числе установленных на буровых платформах и нефтеперерабатывающих заводах), высокооборотных станков, промышленных вентиляторов, колес с высоким фактором скорости и другого высокооборотного оборудования. По сравнению с пластичными смазками на основе минеральных масел I группы API обладает хорошими низкотемпературными свойствами и увеличенным сроком службы.

Преимущества

- Обладает высокими противозадирными, антикоррозионными, а также низкотемпературными свойствами
- При различных нагрузках и температурных режимах работы сохраняет свою консистенцию, химическую и механическую стабильность
- Прекрасно выдерживает воздействие водой
- Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращая развитие всех видов износа
- Сохраняет консистенцию и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- Прочно удерживается на смазываемых поверхностях

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Grease HighSpeed EP 3
Соответствие стандарту DIN 51502	DIN 51502	КР 3 N-40
Класс NLGI		3
Пенетрация перемешанной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	220-250
Диапазон рабочих температур, °С		От -40 до +140
Цвет	Визуально	Кремовый
Структура	Визуально	Однородная
Тип загустителя		Литиевое комплексное мыло
Тип базового масла		Базовое масло III группы
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	>250
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	45
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Трибологические характеристики на ЧШМ: ▪ нагрузка сваривания (P_с), Н ▪ диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	2764 0,6

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

