

Gazpromneft Grease L 2

Многофункциональная литиевая смазка общего назначения, используемая для смазывания промышленных механизмов и транспортных средств, работающих в умеренных условиях эксплуатации с нормальными и минимальными нагрузками.

Преимущества

- Высокие эксплуатационные показатели в узлах трения, не требующих применения специальных смазок в диапазоне рабочих температур от -30 °С до +120 °С с кратковременным повышением до +150 °С.
- Универсальность смазки позволяет использовать её в различных узлах трения, что дает возможность значительно сократить номенклатуру применения и хранения смазочных материалов.
- Высокая устойчивость к окислению обеспечивает длительный период эксплуатации пластичной смазки и максимальный срок службы смазываемого узла трения.
- Может использоваться в узлах, где ограничение по эксплуатации смазок с EP присадками.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Grease L 2
Соответствие стандарту	DIN 51502	К 2 К-30
Класс NLGI		2
Пенетрация с перемешиванием смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	265-295
Диапазон рабочих температур, °С		От -30 до +120, кратковременно до +150
Цвет	Визуальный	От коричневого до темно-коричневого цвета
Структура	Визуальный	Однородная
Тип загустителя		Литиевое мыло
Базовое масло		Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	160
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	>180
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Трибологические характеристики на ЧШМ: ■ нагрузка сваривания (Рс), Н	ГОСТ 9490	1646
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °С, %	ASTM D 1264	<5

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

