

Gazpromneft Industrial - 20, 30, 40, 50



Высококачественные
минеральные
базовые масла



Стабильность
против окисления

Gazpromneft Industrial – серия промышленных масел, разработанная с целью замены устаревших смазочных материалов уровня ГОСТ (И-20А, И-30А, И-40А, И-50А). Содержат в своем составе высококачественные базовые масла, а также специально подобранные присадки.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Хорошие антиокислительные свойства → возможность продления срока службы в сравнении с маслами уровня ГОСТ → снижения затрат как на смазочный материал, так и на общую стоимость утилизации отработанного масла
- Стабильность вязкости масла во время эксплуатации в сравнении с маслами уровня ГОСТ → вязкость масла меньше изменяется в процессе эксплуатации → обеспечивается легкий запуск оборудования
- Чистота системы по сравнению с применением масел ГОСТ → препятствует образованию шлама и лаковых отложений на рабочих поверхностях → снижение затрат на обслуживание оборудования

Применение

- Гидросистемы автоматических линий прессов, станочного и прочего промышленного оборудования.
- Применимы в промышленном оборудовании, где необходимы масла И-20А, И-30А, И-40А, И-50А.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft			
		Industrial 20	Industrial 30	Industrial 40	Industrial 50
Внешний вид	Визуально	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений			
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	30,7	45,4	69,4	105,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	214	236	232	244
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287, метод Б	-17	-19	-17	-19
Цвет	ГОСТ 2084	2,0	1,0	2,0	3,0
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044	360	362	366	372
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,01	0,01	0,01	0,01
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	870	879	879	886

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

