

Gazpromneft Moto 4T 20W-50



Моторное масло



Высококачественное минеральное масло



Бензиновые малолитражные двигатели



Защита деталей двигателя от отложений



Высокие противоизносные свойства



Оптимальные фрикционные свойства

Gazpromneft Moto 4T 20W-50 – всесезонное моторное масло, предназначенное для использования в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мотороллеров, мопедов и садовой техники (газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп). Благодаря использованию базовой основы глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок масло обладает высокой стабильностью к окислению, противоизносными свойствами, эффективно защищает двигатель от отложений. За счет оптимальных фрикционных свойств совместимо с двигателями мототехники, оборудованными многодисковым сцеплением в масляной ванне («мокрым» сцеплением).

Преимущества

- Защита от износа деталей двигателя и коробки передач мототехники благодаря запасу противоизносных свойств и стабильной вязкости при высоких рабочих температурах
- Минимизация лаковых отложений за счет моющих свойств масла
- Снижение образования отложений в двигателе за счет высокой стабильности против окисления
- Совместимость с многодисковыми сцеплениями в масляной ванне («мокрыми» сцеплениями) благодаря оптимальным фрикционным свойствам

Применение



- Мототранспорт и садовая техника, оснащенные четырехтактными бензиновыми двигателями
- Четырехтактные бензиновые двигатели с воздушным или водяным охлаждением, в том числе совмещенные с коробкой передач и многодисковым сцеплением в масляной ванне
- Четырехтактные бензиновые двигатели, требующие применения масел классов API SL, JASO MA2

Спецификации	Gazpromneft Moto 4T 20W-50
API SL, JASO MA2	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Moto 4T 20W-50
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 100 °C	ASTM D 445	18,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	122
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	248
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-30
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,6
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	872

Система менеджмента компании

сертифицирована

в

соответствии

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

