

Gazpromneft Moto 4T 30



Моторное масло



Высококачественное минеральное масло



Бензиновые и дизельные двигатели



Защита деталей двигателя от отложений



Высокие противоизносные свойства



Высокая стабильность против окисления

Gazpromneft Moto 4T 30 – сезонное моторное масло, предназначенное для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях садовой техники – газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп и т.п. Благодаря использованию базовой основы глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок масло обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температур.

Преимущества

- Снижение образования отложений в двигателе за счет высокой стабильности против окисления
- Защита от износа деталей двигателя благодаря запасу противоизносных свойств при высоких рабочих температурах
- Минимизация лаковых отложений за счет запаса моющих свойств масла
- Надежная защита от износа деталей двигателя на высоких оборотах благодаря высокой стабильности вязкости масла

Применение



- Мобильная и стационарная садовая техника, оснащенная четырехтактными двигателями
- Четырехтактные двигатели с воздушным или водяным охлаждением
- Четырехтактные двигатели, требующие применения моторных масел классов API SL, CF

Спецификации	Gazpromneft Moto 4T 30
API SL, CF	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Moto 4T 30
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	11,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	234
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-30
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,0
Сульфатная зольность, % масс	ГОСТ 12417	0,9
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	895

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

