

ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ BS 40

ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ BS 40 – готовая к применению охлаждающая жидкость традиционного типа на основе этиленгликоля для двигателей внутреннего сгорания.

Применение

- Легковые и грузовые автомобили, спецтехника.
- Стационарные дизельные и газопоршневые двигатели.

Преимущества

- Защита от коррозии и кавитации – пакет присадок, содержащий нитриты.
- Отсутствие отложений и накипи – пакет присадок не содержит фосфатов.
- Эффективная теплопередача – штатный температурный режим работы двигателя.
- Защита системы охлаждения от замерзания и кипения – базовый компонент этиленгликоль.

Типичные физико-химические характеристики

Типовые показатели	Метод	ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ BS 40
Внешний вид	визуально	Прозрачная однородная жидкость зеленого цвета без видимых посторонних включений
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D1122	1,069
Показатель преломления при 20°С	ГОСТ 18995.2	1,385
Температура кипения, °С	ASTM D1120	108
Резерв щелочности, мл HCl	ASTM D1121	5,1
pH	ASTM D1287	9,6
Вспениваемость	ASTM D1881	макс. 100 мл / 3 с
Температура кристаллизации, °С	ASTM D1177	-37

Соответствие стандартам

- ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; BS 6580-2010; Case Corp. MS1710; Caterpillar; Cummins 14603; Detroit Diesel 7SE298; Freightliner 48-22880; GB 29743; General Motors 6038M; John Deere 8650-5; MACK; Navistar; New Holland 9-86; PACCAR; SAE 1941; TMC RP329; Waukesha 4-1974D; АО "АВТОВАЗ"; ГОСТ 33591; ММЗ; ООО «Волжские промышленные двигатели»; ПАО "Автодизель" (ЯМЗ); ПАО "ГАЗ"; ПАО "КАМАЗ"

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

