

GAZPROMNEFT PRESSOIL D 60

Gazpromneft Pressoil D 60 – масляная смазочно-охлаждающая жидкость, разработанная для средних и тяжелых операций металлообработки, таких как вытяжка, штамповка, раскатка и резьбонакатные операции

Применение

Рекомендована для высоконагруженных операций общей металлообработки: развертывания, резьбонакатки, зубонарезания и штампования.

Не рекомендуется для обработки медьсодержащих материалов

Преимущества

- Не имеет отрицательного влияния на человека при соблюдении правил эксплуатации
- Продукт подходит для обработки большинства металлов и сплавов
- Отличные смазывающие свойства экономят затраты на инструмент
- Не содержит соединений хлора
- Низкое образование масляного тумана

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Pressoil D 60
Внешний вид	Визуально	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	58
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	900
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	192

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

