

Gazpromneft PS Fluid



Гидроусилители
рулевого управления



Противоизносные
свойства



Стабильность к
окислению



Низкотемпературные
свойства



Высокая
стабильность
вязкости



Высококачественные
базовые компоненты

Gazpromneft PS Fluid – это рабочая жидкость на углеводородной основе, предназначенная для применения в гидроусилителях рулевого управления (ГУР) легковой, легкой и тяжелой коммерческой, внедорожной техники. Благодаря минимальному содержанию загустителя обладает очень стабильной вязкостью на протяжении всего интервала замены.

Характеристики/Преимущества/ Потенциальные выгоды

- Противоизносные свойства → защита деталей ГУР от механического разрушения → экономия при ремонте и обслуживании техники
- Стабильность к окислению → сохранение свойств жидкости и защита деталей ГУР от отложений при нагреве → снижение вероятности внеплановых простоев техники
- Высокая стабильность вязкости → сохранение производительности гидронасоса ГУР на протяжении всего интервала замены масла → сохранение комфорта езды
- Хорошие низкотемпературные свойства → сохранение прокачиваемости жидкости в зимних условиях → возможность сокращения времени прогрева техники

Применение

- Гидроусилители рулевого управления легковой, легкой и тяжелой коммерческой, внедорожной техники.
- Гидроусилители рулевого управления, которые допускают применение рабочих жидкостей на основе углеводородных масел, кроме жидкостей уровня GM Dexron II и III.

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Значение
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	38,45
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	7,50
Вязкость кинематическая при -20 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	1899
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	201
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-45
Массовая доля активных элементов, %: кальций цинк	ASTM D6481	0,18 0,08
Склонность к пенообразованию при 24/94/24 °C, см ³	ASTM D892	0/10/0
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D4052	858,60

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

