

GAZPROMNEFT CUTOIL 20, 30

Gazpromneft Cutoil 20 и Gazpromneft Cutoil 30 — многофункциональные масляные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) на основе высококачественных высокоиндексных базовых масел. В состав входят комплексы противозадирных, противоизносных присадок с модификаторами трения и антиокислительных присадок последнего поколения

Применение

Операции общей металлообработки легкой и средней нагруженности. Продукты применимы под фрезерование, сверление, автоматное и профильное точение, резьбонарезание, развертывание и пиление конструкционных и легированных сталей, алюминиевых и медьсодержащих сплавов

Преимущества

- Не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека при соблюдении рекомендаций по эксплуатации
- Подходит для обработки большинства металлов и сплавов
- Отличные охлаждающие и моющие свойства.
- Низкая склонность к окислению и образованию масляного тумана
- Повышает стойкость режущего инструмента и качество обрабатываемой поверхности

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Cutoil 20	Gazpromneft Cutoil 30
Внешний вид	Визуально	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ASTM D 445	19	30
Плотность при 20°С, кг/м³	ГОСТ 3900	847	865
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	198	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 метод Б	минус 46	минус 46

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

