

GAZPROMNEFT CUTOIL GR 7

Gazpromneft Cutoil GR 7 — маловязкая масляная смазочно-охлаждающая жидкость на синтетической основе с добавлением специально разработанного комплекса присадок. Обладает высокими трибологическими характеристиками, имеет повышенную стойкость к окислению и продолжительный срок службы. Обеспечивает высочайшее качество обрабатываемой поверхности

Применение

Хонингование, шлифование алмазными и керамическими (нитрид бора) кругами, суперфиниширование, лезвийная обработка. Продукт рекомендуется для обработки различных сплавов черных и цветных металлов.

Преимущества

- Стабильная обработка на высоконагруженных и высокотемпературных операциях
- Не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека при соблюдении рекомендаций по эксплуатации
- Подходит для обработки большинства металлов и сплавов
- Высокие трибологические характеристики
- Низкая склонность к образованию масляного тумана
- Увеличенная стойкость режущего инструмента и качество обрабатываемой поверхности

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Cutoil GR 7
Внешний вид	Визуально	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	6,2
Плотность при 20°С, кг/м³	ГОСТ 3900	824
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	158
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 метод Б	минус 58
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	1744

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

