

GAZPROMNEFT CUTOIL GR 10

Gazpromneft Cutoil GR 10 — многофункциональная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) на масляных основах высокой степени очистки с превосходными эксплуатационными характеристиками, низкой склонностью к пенообразованию и испарению

Применение

Общая металлообработка легкой и средней нагруженности, операции: фрезерование, сверление, автоматное и профильное точение, резьбонарезание, развертывание и пиление. Подходит для хонингования, шлифования, в том числе алмазными и керамическими (нитрид бора) кругами. Применимо для всех марок сталей и их сплавов, цветных металлов (кроме магния и магниевых сплавов)

Преимущества

- Не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека при соблюдении рекомендаций по эксплуатации.
- Подходит для обработки большинства металлов и сплавов
- Отличная охлаждающая и моющая способность
- Низкая склонность к образованию масляного тумана
- Увеличенная стойкость режущего инструмента и качество обрабатываемой поверхности

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Cutoil GR 10
Внешний вид	Визуально	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	10,1
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	857,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	179
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 метод Б	Минус 46
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	1842

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

