

Масло Gazpromneft Formsynth EV 1H СТО 77820966-094-2020

Gazpromneft Formsynth EV 1H – быстроиспаряющееся масло. Продукт высыхает за короткий срок, значительно облегчая дальнейшие процессы покраски, сварки деталей. Не содержит силикона.

Применение

- Для перфорирования, штамповки, прошивки и легкой вытяжки алюминия и тонких листов стали.

Преимущества

- Защищает от износа инструменты (матрицы, пуансоны)
- Не содержит соединений хлора
- Не содержит тяжелых металлов, в том числе и цинк
- Быстрая испаряемость

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	GazpromneftFormsynth EV 1H
Внешний вид	визуально	Однородная бесцветная жидкость без осадка и взвешенного вещества
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	1,24
Плотность при 20 °С, кг/м³, не более	ГОСТ 3900	759,1
Содержание воды	ГОСТ 1547	Отсутствие
Массовая доля механических примесей, % не более	ГОСТ 6370	0,007

Хранение при температуре от +5 °С до +35 °С, в закрытой ёмкости, без попадания солнечных лучей и воды.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

