

Gazpromneft Universal Grease

Универсальная многофункциональная литиевая пластичная смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок). Работоспособна при температуре от -30 °С до +120 °С с кратковременным повышением до +130 °С. Предназначена для смазывания различных узлов трения, преимущественно бытового применения.

Преимущества



Благодаря противозадирным присадкам, обеспечивает надёжную защиту смазываемых деталей, предотвращая развитие износа.



Устойчива к окислению, коррозии, разрушительному действию воды.

Применение

- Смазывание различных узлов трения: (подшипники, петли, шарниры, зубчатые передачи средней нагрузки, детали машин, инструмент и т.д.).



Указания по применению

Смазка может наноситься ручным методом.

Варианты фасовки

Варианты фасовки	Gazpromneft Universal Grease
	дой-пак 0,1 кг

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Universal Grease
Соответствие стандарту	DIN 51502	КР 2 К-30
Класс NLGI		2
Пенетрация перемешанной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	265-295
Диапазон рабочих температур, °C		От -30 до +120, кратковременно до +130
Цвет	Визуальный	От светло-желтого до коричневого цвета
Структура	Визуальный	Однородная
Тип загустителя		Литиевое мыло
Базовое масло		Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	160
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 6793	>180
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Трибологические характеристики на ЧШМ: ▪ нагрузка сваривания (Pc), Н ▪ диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	2764 0,5

Срок годности и хранение

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

