

Gazpromneft Velocite Oil 2



Для смазки
высокоскоростных
шпинделей



Препятствует
образованию пены



Высокая защита от
коррозии

Gazpromneft Velocite Oil 2 – технологическое масло на основе высокоочищенных маловязких масляных дистиллятов с добавлением высокоэффективного пакета присадок, улучшающего антиокислительные, антикоррозионные и антипенные свойства продукта.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Отличная защита от коррозии → масло не позволяет воде и продуктам окисления контактировать с элементами конструкции, предотвращая коррозию → снижение затрат на ремонт
- Низкая вязкость и отличная текучесть масла → равномерная смазка в микрозазорах → уменьшение вибрации и биения шпинделя
- Улучшенное воздухоотделение → препятствует образованию пены → сохраняет смазывающие и охлаждающие способности масла → поддерживает оборудование в рабочем состоянии

Применение

- Шпиндельные и другие высокооборотные подшипники с экстремально малыми зазорами
- Гидравлические системы низкого давления, где рекомендованы масла с кинематической вязкостью около 2 мм²/с при 40 °С

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Velocite Oil 2
Внешний вид	п. 7.3 СТО 77820966-075-2018	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Вязкость кинематическая при 40°С, мм ² /с	ГОСТ 33	2,6
Массовая доля серы, %	ГОСТ 1431	0,1
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,03
Испытания на коррозию медных пластинок	ГОСТ 2917	Выдерживает
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 6356	100
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 метод Б	-57
Плотность при 20°С, кг/м ³	ASTM ГОСТ 3900	797

**Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии
с международными стандартами**

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

