

Gazpromneft Spindle Oil–7,10



Для смазки
высокоскоростных
шпинделей



Препятствует
образованию пены



Высокая защита от
коррозии

Gazpromneft Spindle Oil – серия шпиндельных масел на основе смеси высокоочищенных базовых масел с добавлением композиции присадок, улучшающей антиокислительные, антикоррозионные и антипенные свойства продукта.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Отличная защита от коррозии → масло не позволяет воде и продуктам окисления контактировать с элементами конструкции, предотвращая коррозию → снижение затрат на ремонт
- Низкая вязкость и отличная текучесть масла → равномерная смазка в микрозазорах → уменьшение вибрации и биения шпинделя
- Улучшенное воздухоотделение → препятствует образованию пены → сохраняет смазывающие и охлаждающие способности масла → поддерживает оборудование в рабочем состоянии

Применение

- Высокоскоростные подшипники шпиндельных станков
- Циркуляционные системы смазки высокооборотных подшипников с малыми зазорами
- Гидравлические системы низкого давления, где рекомендована соответствующая вязкость

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Spindle Oil	
		7	10
Внешний вид	Визуально	Однородная прозрачная жидкость	
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ASTM D445	7,4	10,0
Массовая доля серы, %	ГОСТ 1431	0,2	0,2
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,02	0,03
Испытания на коррозию медных пластинок	ГОСТ 2917	Выдерживает	
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ASTM D92	140	174
Температура застывания, °C	ASTM D97	-43	-42
Плотность при 20°C, кг/м³	ASTM D4052	825	832

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

