

Gazpromneft Смазка для буров

Специальная пластичная смазка на основе литиево-кальциевого мыла, предназначенная для максимальной защиты хвостовиков буров, коронок любых типов отбойных молотов, долот, лопаток, направляющих стволов патронов перфораторов от износа. Обладает высокой адгезией на металл. Обеспечивает длительный срок службы ударного силового инструмента и насадок для него. Способ применения: равномерно нанести небольшое количество смазки на хвостовик насадки (бура, коронки, долота и т.п.).

Преимущества

- Эффективно защищает детали инструмента и насадки от высоких знакопеременных и ударных нагрузок благодаря стабильной структуре и отличным противозадирным свойствам.
- Сохраняет высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +120 °С, с кратковременным повышением до +150 °С.
- Обеспечивает длительный срок службы при работе в условиях высоких температур благодаря высокой термоокислительной стабильности.
- Особенно устойчива к вымыванию водой и эффективно защищает детали от коррозии.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Смазка для буров
Соответствие стандарту	DIN 51502	KP 2 K-30
Класс NLGI		2
Пенетрация перемешанной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	265-295
Диапазон рабочих температур, °С		От -30 до +120, кратковременно до +150
Цвет	Визуальный	От светло-желтого до коричневого
Структура	Визуальный	Однородная
Тип загустителя		Литиевое кальциевое мыло
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	>180
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Трибологические характеристики на ЧШМ: ■ нагрузка сваривания (Pc), Н ■ диаметр износа (Di), мм	ГОСТ 9490	2607 0,6
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °С, %	ASTM D 1264	<5

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

