

ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ HYBRID 40

ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ Hybrid 40 – готовая к применению охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, содержит гибридный пакет ингибиторов коррозии на основе солей органических кислот и силикатов. Не содержит в своем составе нитритов, аминов и фосфатов. Обеспечивает комплексную защиту от коррозии и увеличенный интервал замены по сравнению с традиционными антифризами. Температура защиты от замерзания -40 °С.

Применение

- Легковые и грузовые автомобили, автобусы.
- Стационарные двигатели, спецтехника.

Преимущества

- Содержит гибридный пакет ингибиторов коррозии на основе солей органических кислот и силикатов.
- Не содержит в своем составе нитритов, аминов, фосфатов и боратов (NF – Nitrite Free).
- Сокращение ремонтов – термостат, радиатор и водяной насос
- Предохраняет двигатель от коррозии, перегрева и размораживания.
- Обеспечивает отличную степень коррозионной защиты для блока цилиндров, головки блока, радиатора, помпы, теплообменников.
- В процессе работы не образует отложений и засоров.

Типичные физико-химические характеристики

Типовые показатели	Метод	ГАЗПРОМНЕФТЬ АНТИФРИЗ Hybrid 40
Цвет	визуально	Сине-зеленый
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D1122	1,120
Температура кипения, °С	ASTM D1120	108
Резерв щелочности, мл HCl	ASTM D1121	14,5
pH	ASTM D1287	7,3
Вспениваемость	ASTM D 1881	макс. 50 мл / 3 с
Температура кристаллизации, °С	ASTM D1177	-37

Соответствие стандартам и спецификациям

Afnor R15-601; AS 2108-2004; ASTM D3306; ASTM D4985; BMW N 600 69.0; BMW LC-87; BS 6580-2010; CUNA NC 956-16; Deutz DQC CA-14; Ford; GM B 040 0240; Iveco T18-1804 Classe T3 E4; MAN 324 NF; MB 325.0; MTU MTL 5048; ONORM V 5123; VW TL 774-C (G-11); Seat; Skoda; Audi; Mitsubishi, Porsche 924, 928, 944, 968; Saab 6901599; SANS 1251:2005; China GB 29743

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

